


VÝŠKA UPEVNĚNÍ SVÍTIDEL: 10 m  
VEDENÍ KABELŮ V OCHRANNÝCH TUHÝCH TRUBKÁCH  
ROZBOČOVÁNÍ V KRABICÍCH IP44  
KABELY TYPU \*J3x1,5  
ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL JE V KÓJÍCH SHODNÉ

NAVRHOVANÝ TYP SVÍTIDLA:  
MODUS RX 2C90W  
Označení: -LED světlo, optika širokozářč  
Krytí: IP65  
Zdroj: LED 110W, 11500 lm, 50000 hod, Ra 80  
Počet svítidel: 18

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	 <b>pridos</b> Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel./fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridoss@gmail.cz
VYPRACOVAL :	Ing. Radko Vondra, Jaroslav Rejnyš	
INVESTOR :	EUROVIA CS, a. s.	
MÍSTO :	k. ú. Klecany, ČESKÁ REPUBLIKA	
ODDÍL :	D. 1.4.g ) Silnoproudá elektrotechnika	
AKCE : <b>OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ KLECANY ZASTŘEŠENÉ SKLÁDKY A VOLNÉ SKLÁDKY KAMENIVA</b>		DATUM : 05/2021
DISPOZICE OSVĚTLENÍ ZASTŘEŠENÉ SKLÁDKY		STUPEŇ : DÚR+DSP
		MĚŘÍTKO: 1 : 200
		<b>1E23</b>